

EB-725Wi



DATASHEET / BROCHURE



Διαδραστική ευέλικτη οθόνη που δημιουργεί αντίκτυπο σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Εστιάζει στις ανάγκες των χρηστών και συνδέει τους ανθρώπους εντός ή εκτός του χώρου εργασίας.

Μεταμορφώστε οποιονδήποτε χώρο εργασίας με αυτήν την ευέλικτη και κλιμακωτή οθόνη που αυξάνει τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και προσφέρει βιωσιμότητα. Ανεξάρτητα από τις γωνίες ή τη διάταξη της αίθουσας, κάθε άτομο απολαμβάνει απρόσκοπτη, καθηλωτική προβολή, με μεγιστοποιημένο χώρο και δυνατότητα κοινωνικής αποστασιοποίησης, χωρίς το περιττό κόστος των μεγαλύτερων οθονών σταθερού μεγέθους.

Η ευελιξία είναι υψίστης σημασίας με τον EB-725Wi, με φωτεινές, μεγάλες και κλιμακωτές επιλογές προβολής έως 100". Σε αντίθεση με τις ισοδύναμες επίπεδες οθόνες, δεν υπάρχουν σκιές, γυαλάδα ή τυφλά σημεία και η πηγή φωτός laser υψηλής φωτεινότητας 4.000 lm μπορεί να λειτουργήσει όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι επίσης υψηλός. Η αλληλεπίδραση πολλών οθονών εξασφαλίζει εύκολη και έξυπνη συνεργασία, ενώ η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να εμφανίσει έως τέσσερις εισόδους σε μία μεγάλη προβολή με ανάλυση HD.

Η εμπειρία προβολής είναι πιο καθηλωτική, με πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας που ενισχύουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου. Για την απόλυτη αλληλεπίδραση, η ασύρματη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω Miracast, επιτρέπει σε όλους να κάνουν κοινή χρήση περιεχομένου από τα tablet, τα κινητά ή τους φορητούς υπολογιστές τους.

Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν σχόλια στο περιεχόμενο με στυλό και (προαιρετικά) αφή, μαζί με προηγμένες επιλογές πίνακα. Ο EB-725Wi υποστηρίζει επίσης πρόσθετα εργαλεία συνεργασίας και παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης εκτύπωσης, αποθήκευσης και email, καθώς και πολλαπλές εισόδους σε μία οθόνη, συμπεριλαμβανομένων βιντεοδιασκέψεων, καμερών οπτικοποιητή και τεχνολογίας παρουσίας.

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, ο EB-725Wi παρέχει πολλαπλά μεγέθη και μορφές προβολής με ένα σταθερό κόστος. Προσφέρει επίσης ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης, είναι ταχύτερος και ευκολότερος στην εφαρμογή, είναι πιο άνετος στην προβολή, είναι πιο βιώσιμος και προσφέρει πιο υγιεινούς χώρους εργασίας όταν χρησιμοποιείται με αντιβακτηριακούς πίνακες, χωρίς δαχτυλιές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Κάθε αίθουσα, οποιουδήποτε μεγέθους**
Επιλογές φωτεινής προβολής μεγάλου format έως 100"
- **Εκτοξεύει την παραγωγικότητα**
Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, προαιρετική γρήγορη απόκριση αφής και γρήγορη εγκατάσταση
- **Ευέλικτη συνεργασία**
Επεκτείνετε τη συνδεσιμότητα, μέσω ασύρματης λειτουργίας, καμερών VC και πολλών άλλων
- **Εξαιρετική αξιοπιστία**
Τεχνολογία laser χωρίς απαιτήσεις συντήρησης για ξεγνοιασιά



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ώρες Durability High, 30.000 Ώρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	0,28 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	65 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	3,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	6 : 1
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου B (2x), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Miracast, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), είσοδος μικροφώνου, Διαδραστικότητα με το άγγιγμα του δακτύλου (προαιρετικά), Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού, Περιβάλλον χρήστη πολλών σημείων αφής (προαιρετικά)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Υποστήριξη δύο маркаδόρων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Υποστήριξη αγγίγματος με το δάκτυλο, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Άμεσο on/off, Διαδραστικός, Διαδραστική αρχική οθόνη, Διαδραστικό μενού OSD, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, PC Interactive, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Κοινή χρήση οθόνης, Sliding split-screen feature, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection, Ρύθμιση του iProjection με κωδικό QR
Διαδραστικότητα	Ναι - маркаδόρος και άγγιγμα με το δάκτυλο
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Extron, Crestron (μόνο RS-232), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-725Wi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 2 x ακίδες маркаδόρου (Teflon)
- 4 x ακίδες маркаδόρου (τσόχα)
- Βάση маркаδόρου/Βάση
- Αφαιρούμενη μπαταρία x2
- Διαδραστικοί маркаδόροι
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Ανταλλακτικές ακίδες маркаδόρου
- Καλώδιο USB
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	255 Watt, 197 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,8 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Περιεχόμενο λογισμικό	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Options	Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Ακίδα μαρκαδόρου (τσόχα), Ακίδα μαρκαδόρου (Teflon), Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ΑΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-725Wi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 2 x ακίδες μαρκαδόρου (Teflon)
- 4 x ακίδες μαρκαδόρου (τσόχα)
- Βάση μαρκαδόρου/Βάση
- Αφαιρούμενη μπαταρία x2
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Ανταλλακτικές ακίδες μαρκαδόρου
- Καλώδιο USB
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

EB-725Wi

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H998040
Γραμμωτός κωδικός	8715946681849
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-08-26

EPSON®