

EB-760W



DATASHEET / BROCHURE



Προβάλετε το όραμά σας με μια προσιτή προβολή μεγάλης οθόνης έως 150" που θα ενισχύσει τη συμμετοχή, τη μάθηση και την παραγωγικότητα.

Όποιο και αν είναι το μέγεθος της τάξης ή της αίθουσας συσκέψεων, οι απεριόριστες και καθηλωτικές παρουσιάσεις είναι δυνατές με αυτόν τον φωτεινό, συμπαγή και προσιτό βιντεοπροβολέα.

Η φωτεινή εικόνα του EB-760W, με κλιμακωτό μέγεθος έως 150", είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε γωνία και από απόσταση, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα ή να μεταδοθεί με συνεχή ροή απευθείας από πολλές συσκευές για την τέλεια εμπειρία συνεργασίας.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής του EB-760W επιτρέπει την ασφαλή, διακριτική τοποθέτηση κοντά στην οθόνη, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές για να ενεργούν χωρίς να ρίχνουν σκιάς.

Με απόδοση έγχρωμου φωτισμού 4.100 lumen και τεχνολογία 3LCD της Epson, η προβολή είναι φωτεινή και ζωντανή με μέγεθος προβολής έως 150", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση. Η εμπειρία είναι καθηλωτική και φιλική προς τον χρήστη.

Η προβολή παρέχει επίσης τη δυνατότητα για ευέλικτα, κλιμακωτά μεγέθη προβολής από 49 έως 150" που μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αίθουσα με ένα μόνο οικείο προϊόν και με σταθερό κόστος

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω του Miracast™, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μοιράζονται εύκολα περιεχόμενο από τους υπολογιστές ή τις κινητές συσκευές τους. Με έναν συνδεδεμένο προαιρετικό οπτικοποιητή της Epson υπάρχει η δυνατότητα προβολής εγγράφων, παρουσιάσεων ή 3D αντικειμένων με απίστευτη λεπτομέρεια.

Σε αντίθεση με ένα flat panel, δεν υπάρχει βαρύ, εύθραυστο γυάλινο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανakλώμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες, ενώ οι διδάσκοντες δεν υφίστανται την άμεση ακτινοβολία μπλε φωτός από το LCD panel, που θεωρείται ότι προκαλεί βλάβη στα μάτια. Σε συνδυασμό με έναν υγιεινό, αντιβακτηριακό πίνακα, οι διδάσκοντες μπορούν να προσθέσουν σχόλια στις παρουσιάσεις με μαρκαδόρους στεγνού σβησίματος ή, για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα με τον βιντεοπροβολέα απενεργοποιημένο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιντεοπροβολέας κλιμακωτού μεγέθους προβολής για κάθε αίθουσα**
Βιντεοπροβολέας UST 53-150" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιάς/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**
CLO 4.100 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 205 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος / ασύρματος βιντεοπροβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μάθημα ή μια παρουσίαση



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WXGA
High Definition	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	0,27 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	60 inches - 150 inches
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	3,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	6 : 1
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (3x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Wi-Fi Direct, είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμοσσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-760W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ	
Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	895 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,9 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Περιεχόμενο λογισμικό	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. EasyMP Multi PC Projection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
ΑΛΛΑ	
Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-760W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSF02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-760W

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA81080
Γραμμωτός κωδικός	8715946715285
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια